



PINHAL QUÍMICA

PRODUTOS DE HIGIENE E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LDA

PINLAGE

ISOLANTE PARA TIJOLEIRAS

DESCRIÇÃO: É um produto especialmente formulado a partir de óleos vegetais e solventes alifáticos de alta qualidade os quais conferem elevada protecção a todo o tipo de tijoleiras e telhas. Deverá ser aplicado directamente à tijoleira logo após a sua colocação de modo a evitar futuras contaminações (manchas) difíceis de remover, aquando da ocorrência de derrames acidentais, tais como óleos, cimentos, etc.

ÁREAS DE APLICAÇÃO: É recomendado para aplicações em todas as tijoleiras, especialmente as vermelhas assim como em todos os revestimentos cerâmicos porosos, de modo a conferir um isolamento e acabamento perfeitos. Como acabamento final utilizar cera acrílica **PAVICERA** ou **PAVIREST**.

MODO DE UTILIZAÇÃO: Deverá ser aplicado concentrado, isto é tal e qual se encontra na embalagem. Deverá ser aplicado com um pano, sendo suficiente 1 demão abundante. Em tijoleiras muito porosas poder-se-á aplicar uma 2ª demão. O tempo de espera entre demãos poderá ser de 30 minutos. Antes de aplicar a cera acrílica **PAVICERA**, aguardar 60 minutos para completa secagem.

ARMAZENAMENTO: Não requer cuidados especiais.

PRECAUÇÕES: Embora não seja um produto caustico, deverá contudo ser aplicado com luvas de borracha de modo a evitar a secagem excessiva da pele das mãos.

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

PRODUTO PARA UTILIZAÇÃO PROFISSIONAL

PRODUTO FABRICADO POR EMPRESA CUJO SISTEMA DE QUALIDADE ESTÁ CERTIFICADO (ISO 9001) PELA APCER COM O Nº 01/CEP.1381